

Bestek behorende bij de trekker manschappenwagen voor de Vrijw. Brandweer te Ravenstein.

Te leveren:

Een trekker manschappenwagen van het gesloten type volgens bijgaande tekening te bouwen op een $3\frac{1}{2}$ tons Chevrolet chassis, waarop alleen de voorspatborden en de motorkap aanwezig zijn.

Het geheel moet worden gebouwd in degelijke, duurzame en betrouwbare uitvoering.

Het motorvoertuig moet voldoen aan alle voor motorvoertuigen van hetzelfde soort en gewicht geldende wettelijke voorschriften.

Alle onderdelen welke genormaliseerd zijn moeten worden geleverd volgens normaaluitvoering.

Slangenhaspels.

In de zijkasten moet aan iedere zijde een slangenhaspel worden aangebracht welke naar buiten draaibaar zijn opgehangen zodat de slangen gemakkelijk kunnen worden af en opgerold.

Aan de achterzijde van de wagen is een kast aangebracht waarin twee slangenhaspels achter elkaar zijn aangebracht op een slede welke op de naar beneden draaiende kastdeur naar achteren kan worden geschoven.

Hieraan zal een detailtekening worden overgelegd.

Bovenbouw.

De totale lengte van het voertuig zal niet meer dan 6,50 m. bedragen. Tussen de voor en achterwielen moeten treeplankkasten zijn aangebracht. Het geraamte van de bovenbouw moet uit solide staalconstructie vervaardigd zijn, terwijl de verbindingen op het chassis door ingelaste versterkingshoeken moet worden verstijfd.

Op die plaatsen waar later lijsten en schotten moeten worden aangebracht, moet in het profielijzer worden geplaatst.

Dit geraamte moet worden bekleed met staalplaat dat vlak en strak moet zijn aangebracht.

Bestuurderscabine.

De bestuurderscabine moet zijn voorzien van een verende zitting en rugkussen (sponsrubber) en worden bekleed met kunstleder.

Onder de zitting moeten kasten zijn aangebracht voor het opbergen van motorgereedschap.

De bestuurderscabine moeten worden voorzien van ruiten van veiligheidsglas. De portieren moeten worden voorzien van afstandsruimen.

Manschappenruimte en kasten

Alle loopvloeren en treeplankkast moeten worden belegd met gefigureerd aluminium, en afgezet met aluminium lijsten.

De achterzijde van de wagen en het bovendeck moeten worden voorzien van een solide imperiaal en handgreep in verchromde uitvoering.

De krukken der espanjoletten voor de sluiting van kasten en voor de sluiting van de portieren moeten zijn van het ingebouwde en verchromde type.

Alle kasten moeten zijn voorzien van een elektrische plafoniere verlichting welke automatisch wordt ingeschakeld wanneer de kasten worden geopend.

De deuren van de treeplankkasten moeten zijn voorzien van aluminium stootplaten en afgezet zijn met idem lijsten.

De zittingen van de manschappenruimte alsmede de rugvlakken moeten zijn vervaardigd van blanken iepen of eiken en tegen elkaar gelijkde stroken welke moeten worden geolied en blank gelakt.

De klapdeur van de achterhaspelkast moet aan een stevige schaar zijn bevestigd in geopende toestand.

De wagen moet worden voorzien van een stevig ladderrek voor berging van een schuifladder en zijn voorzien van beugels voor berging van trekhaken.

Boven de voorruit moet een electrisch verlichte transparant zijn aangebracht met het opschrift "BRANDWEER" in wit op rode achtergrond.

De manschappenruimte moet zijn voorzien van twee tegenoverelkaar geplaatste zitbanken waaronder ruimte moet zijn voor de opberging van opgerolde slangen.

De gehele cabine moet worden uuygetimmerd met triplex geolied en blank gevernist,

Op het linker voorspatbord moet een sirene worden geplaatst waarvan de bedieningsknop midden op het dashboard moet worden aangebracht zodat deze zowel door de chauffeur als door de bevelvoerder kan worden bediend.

Op het dashboard moet ter rechterszijde een lampje worden aangebracht bestemd voor het aflezen van kaarten tijdens de rit.

Schilderwerk

Het geraamte in staalprofiel moet tweemaal dekkend worden gemenied. Alle ijzerdelen welke na montage niet meer bereikbaar zijn moeten voor de montage tweemaal dekkend worden gemenied

Alle houtwerk dat met ijzer in aanraking komt moet tevereen inde loodmenie worden gezet.

Alle plaatwerk moet voor het schilderen volkomen vuil en roestvrij worden gemaakt en daarna tweemaal geplamuurd,gegrond,geverfd,geschuurd en daarna gelakt of gespoten. (signaalrood brandweerrood)

Alle houtwerk in de cabine moet worden geolied en gevernist

Alle houtwerk der kasten en bovenbouw moet met verf in elkaar worden gezet (groef en mes) en daarna in lichtgrijze kleur worden geverfd

Op de portieren moet het gemeentewapen in kleur worden aangebracht alsmede het opschrift BRANDWEER KRAVENSTEIN

Uit De wagen moet worden voorzien van alle benodigheden ingevolge wettelijke voorschriften zoals :richtingaanwijzers,achter en stoplichten nummerborden enz.

Aan de achterzijde van de wagen moet een trekhaak worden aangebracht voor bevestiging van een aanhangmotorspuit.

De gehele zijwand moet worden afgezet met een sierlijst van gepolijst aluminium.

De plaats voor het reservewiel zal nader worden bekeken dit kan zowel onder het chassis als op de bovenbouw worden geplaatst.

De voorbumper moet worden voorzien van twee zichtpijlen met bol in verchroomde uitvoering.

Op het linker voorspatbord moet een afneembare schijnwerper worden geplaatst voorzien van een opzetstatief, 2½ m. kabel en stekkerdoos.

gelieve vermelding van levertijd na ontvangst chassis.

Firma	Kronenburg	te	Hedel
"	Martens	te	Wijchen
"	Remmers	te	Tilburg
"	Brok	te	Waalwijk
"	v.Born	te	Waspik

Sirene wordt zelf geluid.
Prijsofferte worden.
Ulen moet nu inbrang
van blote en beekening.